



www.worky-italy.com

 UNITÀ MOBILI

 MOBILE UNITS

 UNITÉES MOBILES

 FAHRBARE GERÄTE

 UNIDADES MÓVILES

WORKY[®]




DMOB2





DMOB2	Kw	V	Hz	m³/h	mm H ₂ O	m²	dB	Auto start
DMOB2	1 + 1	230	50/60	260	2000	2,1	72	Electr. - Pneum.
DMOB2E	1 + 1	230	50/60	260	2000	2,1	72	Electr.

 Unità mobile per l'aspirazione e la filtrazione di polveri di carteggiatura. Dotata di 2 motori da 1000 W, selettore di potenza, 2 prese elettriche shuko, 2 attacchi rapidi aria compressa, filtro a sacco in cellulosa. Partenza automatica dell'aspirazione dall'utensile.

 Mobile unit for dry sanding dust extraction and filtration equipped with 2 engines 1000 W each, regulator for the required power, 2 shuko sockets 230V, 2 quick couplings for compressed air, bag cellulose filter. Automatic extraction start and stop from the tool.

 Unité mobile pour l'extraction et la filtration des poussières de ponçage. Avec 2 moteurs de 1000 W, interrupteur, 2 prises Schuko, 2 connexions rapides de l'air comprimé. Démarrage automatique de l'aspiration.


 Mobiles Gerät für Schleifstaubabsaugung und -Filtration. Mit 2 Motoren von 1000 W Leistung, Wahlheber, 2 Schuko-Steckdosen, 2 Druckluftanschlüsse, Beutelfilter. Automatischer Start und Stop der Absaugung durch Werkzeug.


 Equipo móvil para extracción y filtración de polvo de lijado. Equipado con 2 motores de 1000 W, selector de potencia, 2 tomas eléctricas 230V, 2 enchufes rápidos para aire comprimido, filtro en bolsa. Paro y arranque automático.

DMOB-SS




DMOBSS	nr. supp.
DMOBSS1	1
DMOBSS2	2

 Kit di sospensione attrezzatura per DMOB2 ad 1 o 2 bracci per altrettante levigatrici orbitali.

 Suspension kit for DMOB2 with 1 or 2 arms for hanging the relevant orbital sanders.

 Kit de suspension pour DMOB2 avec 1 ou 2 bras pour ponçuses orbitales.


 Aufhängungssatz für DMOB2 mit 1 oder 2 Armen für mehrere Schleifmaschinen.

 Kit de suspensión para DMOB2 con 1 o 2 brazos para varias lijadoras orbitales.

DM29-PN





DM29	Ø	L.	Pneum.	Electr.
DM295PN	29 mm	5 m	√	-
DM298PN	29 mm	8 m	√	-

 Manichetta flessibile diam 29 mm con tubazione di alimentazione pneumatica integrata.

 Flexible hose 29 mm with integrated pneumatic supply.

 Flexible de 29 mm avec tuyau d'alimentation pneumatique intégré.

 Flexibler Schlauch 29 mm mit integrierter pneumatischer Versorgungsleitung.


 Manguera flexible de 29 mm con tubo de suministro neumático integrado.


DM29-EL





DM29	Ø	L.	Pneum.	Electr.
DM295EL	29 mm	5 m	-	√
DM298EL	29 mm	8 m	-	√

 Manichetta flessibile diam 29 mm per collegamento a levigatrici elettriche (cavo elettrico escluso).

 Flexible hose diam 29 mm for connecting electric orbital sanding machines (electric feeding cable excluded).

 Tuyau flexible diam 29 mm pour raccorder des ponceuses électriques orbitales (câble d'alimentation électrique exclu).

 Flexibler Schlauch Ø 29 mm zum Anschluss von elektrischen Schleifmaschinen (ausgenommen Elektrokabel).

 Manguera flexible de 29 mm de diámetro para conectar lijadoras orbitales eléctricas (cable de alimentación eléctrica excluido).

DMOB2-5S




DMOB2-5S	NR.	Cont.
DMOB2-5S	5 PZ	7,1 Kg

 Set di 5 sacchetti filtranti di ricambio per DMOB2.

 Set of 5 replacement filter bags for DMOB2.

 Lot de 5 sacs filtrants de remplacement pour DMOB2.

 Set mit 5 Ersatzbeutelfilter für DMOB2.

 Kit de 5 bolsas filtrante de repuesto para DMOB2.